



Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner		Rhein-Main-Link, PFA HE2	
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen			
Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5 Bohrung: P06-Fro-BK-0093 Ort: Fronhausen Auftragsnummer: e-3679		Teufenmaßstab 1:50	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	01.09.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	35.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	16.90 m - 34.00 m (17.10 m)	Quelldatei:	Fro093.blk / Fro093.log
Verrohrung bis:	16.95 m	Messingenieur:	Hr. Barsuhn
Wasserstand:	13.85 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung	Bezugssystem : Untere Halbkugel						Trennflächen pro lfdm magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.	
		Trennflächen - abwicklung schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar	Fall - richtung Fall - winkel	Polpunktdiagramm (Polarprojektion; winkeltreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				
					Klassengrenze (Kreisradius) :27%	Klassengrenze (Kreisradius) : 6%			
	N O S W N	N O S W N	0 90		Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün	25		0

