



Messprogramm

ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner

Erkundungsobjekt

Rhein-Main-Link, PFA HE2

Auftraggeber: Bohr- ArGe 3-5
Bohrung: P06-Mab-BK-0492
Ort: Marburg
Auftragsnummer: e-3679Teufenmaßstab
1:50

Koordinaten

Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messbezugspunkt: GOK

Messdatum:	12.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	50.50 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	5.26 m - 49.67 m (44.41 m)	Quelldatei:	Mab-0492.blk
Verrohrung bis:	5.28 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	26.43 m	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Tiefenskala [m]	Bohrlochabwicklung					Trennflächen - abwicklung					Fall - richtung	Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)	Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen Klassengröße : 20°				Trennflächen pro lfdm	
						schwarz : Schichtung, Schieferung blau : Schräg- schichtung magenta : Klüfte grün : Klüfte nur z.T. erkennbar							Fall - winkel	Klassengrenze (Kreisradius) : 60%		Klassengrenze (Kreisradius) : 12%		magenta : alle Klüfte grau : alle Trennfl.
						Anzahl :		Anzahl :										
						schwarz / blau		magenta / grün										
	N O S W N					N O S W N		0 90		25								

